


Fiche produit Legrand



CX3 LEGRAND

CX³ ct puis 230V- 2P-25A 250V - 2NO - 1mod
RÉF. 412544 | EAN. 3245064125444

CX³ ct puis 230V- 2P-25A 250V - 2NO - 1mod
[> La page produit](#)

Description principale

CX³ ct puis 230V- 2P-25A 250V - 2NO - 1mod

Description

CX³ contacteur de puissance bobine 230V - bipolaires 250V - 25A - 2NO - 1 module - manette accessible après ouverture de l'obturateur

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement normale	250-250 V
Courant de fonctionnement nominal	25 A
Tension d'actionnement assignée	195-253 V
Type de tension de fonctionnement	AC
Type de tension d'actionnement	AC
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	0
Charge max. de lampe à incandescence	3000 W
Charge max. de lampe fluorescente	2100 VA
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)	2200 VA
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)	1000 VA
Curseur pour commutation manuelle	Oui
Largeur en nombre de modules	1
Profondeur d'encastrement	44 mm
Produits auxiliaires associables	Oui

Largeur	17.8 mm
Hauteur	94.9 mm
Profondeur	72.6 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Température d'utilisation /d'installation	-25-60 °C
Température de stockage	-40-70 °C
Fréquence	50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Couleur	Gris
Numéro RAL	7035
Sans halogène	TRUE
Capacité des bornes	0.75-6 mm ²
Type de connexion	Cable
Avec zone de texte/surface d'inscription	TRUE
Mode de pose	Rail DIN

Classe de protection (IP)

IP2X

Documentation

Documentation technique

 F01332FR-03.pdf | PDF (0.66Mo) F01332EN-03.pdf | PDF (0.7Mo)

BIM, CAD, & design

 412500.dwg | DWG (0.12Mo)

Page du catalogue et autres

 CB2022_2023FR_lr-p179.pdf | PDF (0.23Mo) CB2022_2023FR_lr-p208.pdf | PDF (0.27Mo) CB2022_2023NL_lr-p179.pdf | PDF (0.23Mo) CB2022_2023NL_lr-p208.pdf | PDF (0.33Mo)

Contrats et certificats

 VDE-40029913 LGRP-00980-V02.01-FR.pdf | PDF (0.62Mo) NF-NF012_2632 OC / CB-CB FR_709436 LGRP-00980-V02.01-EN.pdf | PDF (0.63Mo)