



Principales

Gamme	Multi 9
Nom du produit	Multi 9 C60H-DC
Type de produit ou de composant	Disjoncteur miniature
Nom abrégé d'appareil	C60H-DC
Application de l'appareil	Distribution
Description des pôles	2P
Nombre de pôles protégés	2
[In] courant assigné d'emploi	2 A à 25 °C conforme à EN/IEC 60947-2
Type de réseau	C.c.
Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	20 KA Icu à 220 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-2 10 KA Icu à 440 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-2 6 KA Icu à 500 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-2 5 KA AIR à 12...500 V c.c. conforme à UL 1077 20 KA Icu à 220 V c.c. conforme à GB 14048.2 10 KA Icu à 440 V c.c. conforme à GB 14048.2 6 kA Icu à 500 V c.c. conforme à GB 14048.2
Catégorie d'emploi	Catégorie A conforme à EN/IEC 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui conforme à EN/IEC 60947-2
Normes	EN/IEC 60947-2 GB 14048.2 UL 1077
Certifications du produit	IEC CCC UR

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220 V c.c. 440 V c.c. 500 V c.c.
Limite de déclenchement magnétique	7...10 x In c.c.
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	7,5 KA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 440 V c.c. 4,5 KA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 500 V c.c. 15 KA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 220 V c.c. 7,5 KA 75 % conforme à GB 14048.2 - 440 V c.c. 4,5 KA 75 % conforme à GB 14048.2 - 500 V c.c. 15 KA 75 % conforme à GB 14048.2 - 220 V c.c.
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conforme à EN/IEC 60947-2
Coupeure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Touche à bascule
Signalisation locale	Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Mode d'installation	Enclipsable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	81 mm

Largeur	36 mm
Profondeur	73 mm
Poids du produit	0,128 kg
Couleur	Gris
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	3000 Cycle 250 V c.c. L/R = 2 ms 6000 cycle 250 V c.c.
Prévision de verrouillage	Cadenassable
Mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas)1...25 mm ² (AWG 18...AWG 4) - tressé rigide Borne du type à cage (haut ou bas)1...16 mm ² (AWG 18...AWG 6) - souple Borne du type à cage (haut ou bas)1...16 mm ² (AWG 18...AWG 6) - flexible avec virole Borne du type à cage (haut ou bas) - 2 câble(s) 1...10 mm ² (AWG 18...AWG 8) - tressé rigide Borne du type à cage (haut ou bas) - 2 câble(s) 1...10 mm ² (AWG 18...AWG 8) - souple Borne du type à cage (haut ou bas) - 2 câble(s) 1...10 mm ² (AWG 18...AWG 8) - flexible avec virole Borne du type à cage (haut ou bas) - 3 câble(s) 1 mm ² (AWG 18) - tressé souple
Longueur de dénudage des fils	14 mm pour haut ou bas connexion
Couple de serrage	2,5 N.m haut ou bas
Protection fuite à la terre	Sans

Environnement

Dissipation thermique	5,2 W à 440 V - 2 A
Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529
Niveau de pollution	3 conforme à EN/IEC 60947-2
Tropicalisation	2 conforme à IEC 60068-2 2 conforme à GB 14048.2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 cm
Poids de l'emballage 1	229,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	8,500 cm
Largeur de l'emballage 2	9,000 cm
Longueur de l'emballage 2	22,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,423 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	17,498 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------