

# Fiche produit Legrand



PLEXO LEGRAND

Boîte carrée Plexo IP 55 étanche - gris - 7 entrées  
RÉF. 092014 | EAN. 3245060920142

Boîte carrée Plexo IP 55 étanche - gris - 7 entrées  
[> La page produit](#)

## Description principale

Boîte carrée Plexo IP 55 étanche - gris - 7 entrées

## Description

Boîte de dérivation carrée Plexo IP 55 - étanche - gris RAL 7035 - 7 entrées pour PE ISO 16/20 - couvercle enclipsable - dimensions 80 x 80 x 45 mm

## Caractéristiques techniques

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Section de conducteur max.   | 20 mm <sup>2</sup> |
| Garnissage                   | Sans               |
| Forme                        | Carré              |
| Mode de pose                 | Universel          |
| Montage dans le sol          | Non                |
| Montage sous l'eau           | Non                |
| Pour diamètre du tube        | 20 mm              |
| Entrée de l'arrière          | Non                |
| Longueur                     | 90 mm              |
| Largeur                      | 90 mm              |
| Profondeur                   | 52 mm              |
| Connectable                  | Non                |
| Nombre d'entrées             | 7                  |
| Type de traversée de boîtier | Estampage          |
| Matériau                     | Plastique          |
| Sans halogène                | TRUE               |

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Couvercle transparent                     | Non        |
| Fixation du couvercle                     | Encliqueté |
| Coulable                                  | Non        |
| Masse de coulage fournie                  | Non        |
| Plombable                                 | Non        |
| Maintien de fonction                      | Sans       |
| Avec blindage                             | Non        |
| Résistant aux intempéries                 | Oui        |
| Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C  |
| Version anti-déflagration                 | Non        |
| Pour Ex-Zone gaz                          | Sans       |
| Pour poussière Ex-Zone                    | Sans       |
| Résistance aux chocs (IK)                 | IK07       |
| Temperature de stockage                   | -25-70 °C  |
| Numéro RAL                                | 7035       |
| Traitement antimicrobien                  | FALSE      |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Type de traitement de la surface | Non traité |
| Couleur                          | Gris       |
| Classe de protection (IP)        | IP55       |
| Finition du couvercle            | Autre      |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Avec zone de texte/surface d'inscription | FALSE    |
| Nature d'embout entrée de cable          | Autre    |
| Entre axe de fixation verticale          | 47-53 mm |
| Entre axe de fixation horizontale        | 47-53 mm |

## Documentation

### Documentation technique

-  F01039EN-02.pdf | PDF (1.04Mo)
-  F01039EN-03.pdf | PDF (1.16Mo)
-  F01039FR-02.pdf | PDF (1.06Mo)
-  F01039FR-03.pdf | PDF (1.19Mo)

### Contrats et certificats

-  OC / CB-FR\_715099

### Page du catalogue et autres

-  CB2022\_2023NL\_lr-p775.pdf | PDF (0.16Mo)
-  CB2022\_2023FR\_lr-p775.pdf | PDF (0.13Mo)