



PRODUCT\_IMAGE

**DESCRIPTION**

Connecteur RJ45 confectionnable sur site avec boîtier.

Couleur du boîtier: gris (RAL 7042)

Couleur du bornier: gris (RAL 7035).

**ÉTENDUE DE LA LIVRAISON**

- Kit connecteur RJ45
- Boîtier IP20
- Manuel d'instructions

**TEXTE DE SPÉCIFICATION**

Connecteur RJ45 isolé sur site, blindé et non blindé, Cat. 5e 8 pôles, raccordement autodénudant (IDC), adapté aux câbles de type monobrin ou multibrin, 2 à 8 voies calibre AWG 26 à AWG 23 (AWG 26/7 - 23/7), classe de protection IP20, pour diamètres de câble compris entre 4,5 mm et 8,0 mm, code couleur conforme TIA 568-A.

**DONNÉES TECHNIQUES**

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de fil	Fil ou fil souple
Construction du conducteur	AWG 23 - 26
Diamètre de noyau autorisé isolé	1.6 mm
Nombre de fils	8
Diamètre global du câble	4.5 - 8.0 mm
Classe de protection IP	IP 20
Protection contre la poussière	Non
Schéma de câblage	T568A et T568B
Codage couleur	Oui, optionnel
STANDARD	UL94-V0
	ISO/CEI 11801
Diamètre de noyau autorisé isolé	1.6 mm / 0.063 in

**DONNÉES MÉCANIQUES**

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Dimension	59.0 mm x 14.0 mm x 14.6 mm / 2.323 in x 0.551 in x 0.575 in (L x H x P)
Conception	droit
Cycles d'accouplement	> 750

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**