



DESCRIPTION

Netscale 48: Le panneau de brassage mixte le plus polyvalent du marché avec un système de gestion des câbles bien pensé.

Le panneau Netscale 48 fait partie de la famille Netscale de Reichle & De-Massari AG, une solution de gestion mixte, haute densité, polyvalente et modulaire en fibre et en cuivre pour les clients qui exigent des MAC (moves add and changes) et une gestion des câbles rapides, simples et fiables, tout en espérant un rapport coût-bénéfice attractif et une conception à l'épreuve du temps.

PRODUCT_IMAGE

- FEATURES**
- Available with SC & LC
 - Available for singlemode and multimode fiber
 - Pigtails included & pre-assembled
 - Toolles strain-relief
 - Support of minicore & loose tube cables
 - Protective tube included
 - Integrated cable guides

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de fibre	Singlemode (SM)
Nombre de fibres	12
Type de conducteur FO	sèche structure semi-serrée, déductibilité > 1,5 mètre
Classe de fibres	G.657.A2 (covers G.652.D, G.657.A1+B2, OS1, OS2)
Diamètre de fibre	E09 / 125 µm
Nombre de connecteurs (A)	12
Type de connecteur (A)	E-2000™
Couleur de connecteur (A)	bleu
Fiche de polissage (A)	PC
Classe de protection IP	IP 20 (Protection contre le contact)
Version pour montage en bâti	Cassette d'épissure adaptée à Netscale 48
Méthode de fixation d'adaptateur	flange-less - with quick mounting clip
Capacité (ports)	12
Matériau du manchon	céramique
STANDARD	Classe de protection: IP20 selon CEI 60529

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Dimension	209 mm x 19.8 mm x 265 mm / 8.228 in x 0.78 in x 10.433 in (L x H x P)

Code couleur RAL	9005 Noir foncé
Nombre de fibre	12
Matériau	PC + ABS sans halogène, UL 94 V-0

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Température de service	-10 °C à +60 °C / +14 °F à +140 °F