



PRODUCT_IMAGE

FEATURES

- Available with SC & LC
- Available for singlemode and multimode fiber
- Pigtails included & pre-assembled
- Toolles strain-relief
- Support of minicore & loose tube cables
- Protective tube included
- Integrated cable guides

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de fibre	Multimode (MM)
Nombre de fibres	24
Type de conducteur FO	sèche structure semi-serrée, déductibilité > 1,5 mètre
Classe de fibres	OM5
Diamètre de fibre	G50 / 125 µm
Nombre de connecteurs (A)	24
Type de connecteur (A)	LC-Duplex
Couleur de connecteur (A)	lime green
Fiche de polissage (A)	PC
Classe de protection IP	IP 20 (Protection contre le contact)
Version pour montage en bâti	Cassette d'épissure adaptée à Netscale 48
Méthode de fixation d'adaptateur	flange-less - with quick mounting clip
Capacité (ports)	12
Matériau du manchon	céramique
STANDARD	Classe de protection: IP20 selon CEI 60529

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Dimension	209 mm x 19.8 mm x 265 mm / 8.228 in x 0.78 in x 10.433 in (L x H x P)

Code couleur RAL	9005 Noir foncé
Nombre de fibre	24
Matériau	PC + ABS sans halogène, UL 94 V-0

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Température de service	-10 °C à +60 °C / +14 °F à +140 °F