

Fiche produit

Spécifications



coffret Kaedra - pour appareillage modulaire - 448 x 280 mm - 18 modules

13963

! La production de ce produit a été arrêtée le: 15 septembre 2023

! Ce produit va cesser d'être fabriqué.

Principales

Gamme	Kaedra
Type de produit ou de composant	Coffret résistant intempéries
Type de coffret	Coffret pour dispositif modulaire
Accessoires inclus avec le coffret	1 bornier 16 trous 1 kit de repérage 1 support bloc connexion 1 bride fixation câblage
Description châssis	Sans platine de montage

Complémentaires

Installation du coffret	Surface
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Nombre total de modules de 18 mm	18
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Équipement fourni	1 kit de repérage 1 attache de câblage 1 support de bornier 1 bornier 16 orifices
Type de face avant	Réversible Transparent
Puissance dissipée en W	34 W
[In] courant assigné d'emploi	90 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	17
Nombre de borniers	1 avec 16 départs
Description des verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	448 mm

Hauteur	280 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur interne	88 mm
Couleur	Porte: vert transparent Coffret: gris clair (RAL 7035)
Pays ciblé	France

Environnement

Normes	IEC 60439-3 IEC 670 IEC 60529 EN 50102 EN 50262
Tenue au feu	750 °C conforme à IEC 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK	IK09 conforme à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV)	Résistant aux UV: classe 3 conforme à ISO 4582:2010 Test de dégradation par ultraviolet conforme à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	17,000 cm
Largeur de l'emballage 1	29,000 cm
Longueur de l'emballage 1	46,500 cm
Poids de l'emballage 1	2,510 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	80,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	102,288 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Remplacement(s) recommandé(s)

La référence 13963 est remplacée par :

1x



Coffret Mureva, IP65 pour appareillage modulaire, 1x18 modules

13963M
