

Fiche produit Legrand



CX3 LEGRAND

CX³ ct puis. 230V- 4P-25A man. 400V - 4NO - 2mod

RÉF. 412551 | EAN. 3245064125512

CX³ ct puis. 230V- 4P-25A man. 400V - 4NO - 2mod

> [La page produit](#)

Description principale

CX³ ct puis. 230V- 4P-25A man. 400V - 4NO - 2mod

Description

CX³ contacteur de puissance bobine 230V - tétrapolaires 400V - 25A - 4NO - 2 modules - manette accessible après ouverture de l'obturateur

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement normale	400-400 V
Courant de fonctionnement nominal	25 A
Tension d'actionnement assignée	195-253 V
Type de tension de fonctionnement	AC
Type de tension d'actionnement	AC
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	4
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	0
Charge max. de lampe à incandescence	3000 W
Charge max. de lampe fluorescente	2100 VA
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)	2200 VA

Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)	1000 VA
Curseur pour commutation manuelle	Oui
Largeur en nombre de modules	2
Profondeur d'encastrement	44 mm
Produits auxiliaires associables	Oui
Classe de protection (IP)	IP2X
Largeur	35.6 mm
Hauteur	94.9 mm
Profondeur	72.6 mm

Documentation

Documentation technique

 F01332FR-03.pdf | PDF (0.66Mo)

 F01332EN-03.pdf | PDF (0.7Mo)

BIM, CAD, & design

Page du catalogue et autres

 CB2022_2023FR_lr-p208.pdf | PDF (0.27Mo)

 CB2022_2023NL_lr-p208.pdf | PDF (0.33Mo)

Contrats et certificats



412517.dwg | DWG (0.13Mo)



VDE-40029913



NF-NF012_2632



LGRP-2015-303-v1-EN.pdf | PDF (0.66Mo)



OC / CB-CB FR_709436