

# Fiche produit Legrand



## ECOBATIBOX LEGRAND

Ecobatibox 4 postes prof 50mm diam. 67/68mm

RÉF. 080034 | EAN. 3414970583628

Ecobatibox 4 postes prof 50mm diam. 67/68mm

> [La page produit](#)

## Description principale

Ecobatibox 4 postes prof 50mm diam. 67/68mm

## Description

Ecobatibox 4 postes profondeur 50mm diamètre 67/68mm

## Caractéristiques techniques

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mode de pose                        | Encastré                                   |
| Forme                               | Ovale                                      |
| Type de construction                | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
| Modèle                              | Quadruple                                  |
| Equippé d'une couronne rotative     | Non                                        |
| Garnissage                          | Sans                                       |
| Diamètre                            | 67 mm                                      |
| Longueur                            | 285 mm                                     |
| Largeur                             | 72.8 mm                                    |
| Profondeur intérieure               | 50 mm                                      |
| Pour le nombre d'inserts d'appareil | 4                                          |
| Fixation des appareils              | Visser ou à griffe                         |
| Avec vis                            | Oui                                        |
| Pour diamètre du tube               | 20/25 mm                                   |
| Pour diamètre de câble jusqu'à      | 16-25 mm                                   |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Matériau                         | Plastique  |
| Sans halogène                    | FALSE      |
| Type de traitement de la surface | Non traité |
| Couleur                          | Jaune      |
| Classe de protection (IP)        | IP40       |
| Finition du couvercle            | Sans       |
| Fixation du couvercle            | Autre      |
| Plombable                        | Non        |
| Maintien de fonction             | Sans       |
| Avec blindage                    | Non        |
| Etanche à l'air                  | Oui        |
| Nombre de pôles de la borne      | 0          |
| Borne, position fixe             | Non        |
| Fixation au crochet de luminaire | Non        |
| Tubulure                         | Sans       |
| Résistance aux chocs (IK)        | IK04       |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Verrouillage de tube | Non |
| Entrée de l'arrière  | Oui |
| Nombre d'entrées     | 14  |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C  |
| Temperature de stockage                   | -10-70 °C |

## Documentation

### Documentation technique

-  F01033FR-03.pdf | PDF (0.71Mo)
-  F01033EN-03.pdf | PDF (0.71Mo)

### BIM, CAD, & design

- Bticino\_appareillage\_Living\_Now\_2023\_FR.rvt | RVT (66.08Mo)
- Bticino\_Wiring\_device\_Living-Now\_2022\_EN.rvt | RVT (149.57Mo)
- LEGRAND-BIM-DOOXIE-2022-FRANCAIS.rvt | RVT (50.81Mo)

### Page du catalogue et autres

-  CB2022\_2023NL\_lr-p768.pdf | PDF (0.66Mo)
-  CB2022\_2023NL\_lr-p769.pdf | PDF (0.96Mo)
-  CB2022\_2023NL\_lr-p766.pdf | PDF (0.53Mo)
-  CB2022\_2023FR\_lr-p766.pdf | PDF (0.47Mo)
-  CB2022\_2023FR\_lr-p768.pdf | PDF (0.66Mo)
-  CB2022\_2023FR\_lr-p769.pdf | PDF (0.95Mo)
-  CB2022\_2023NL\_lr-p1133.pdf | PDF (0.29Mo)
-  CB2022\_2023FR\_lr-p1132.pdf | PDF (0.23Mo)
-  CB2022\_2023NL\_lr-p1132.pdf | PDF (0.24Mo)
-  CB2022\_2023FR\_lr-p1133.pdf | PDF (0.28Mo)

### Contrats et certificats

-  NF-NF012\_2174
-  LGRP-00256-V02.02-FR.pdf | PDF (0.68Mo)
-  OC / CB-FR\_707135