



Principales

Gamme	Compact
Type de produit ou de composant	Interrupteur-sectionneur
Nom du produit	ComPacT INS
Description des pôles	4P
Type de réseau	C.C. C.a.
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-22A: 400 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 400 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 400 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 400 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A: 400 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 400 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 400 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 400 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 400 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 400 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A: 400 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 400 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V DC-22A: 400 A c.c. 125 V 2 pôles en série DC-22A: 400 A c.c. 250 V 4 pôles en série DC-23A: 400 A c.c. 125 V 2 pôles en série DC-23A: 400 A c.c. 250 V 4 pôles en série
[Ui] tension assignée d'isolement	750 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 KV 8 kV conforme à IEC 60947-3
[Ith] courant thermique conventionnel	400 A à 60 °C
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	330 KA avec coupe-circuit de protection en amont 690 V c.a. à 50/60 Hz 50 kA sectionneur seulement 690 V c.a. à 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V c.c. 690 V c.a. 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement	Oui
Coupure pleinement apparente	Oui
Coupure visible	Non
Niveau de pollution	3

Complémentaires

Type de commande	Poignée rotative frontale directe
Couleur de poignée	Noir
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail Platine
Raccordement haut	Façade
Raccordement bas	Façade

Puissance maximum	AC-23: 110 kW à 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-23: 110 kW à 230 V c.a. 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 200 kW à 380/415 V c.a. 50/60 Hz AC-23: 220 kW à 440 V c.a. 50/60 Hz AC-23: 220 kW à 480 V c.a. 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 250 kW à 500/525 V c.a. 50/60 Hz AC-23: 400 kW à 660/690 V c.a. 50/60 Hz
Service assigné	Ininterrompu
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	11,5 kA pendant 3 s conforme à IEC 60947-3 20 kA pendant 1 s conforme à IEC 60947-3 4 kA pendant 30 s conforme à IEC 60947-3 4,9 kA pendant 20 s conforme à IEC 60947-3
Durée de vie mécanique	10000 cycle
Durée de vie électrique	AC-22A: 1500 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycle 500 V c.a. 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycle 500 V c.a. 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz DC-23A: 1000 cycle 250 V c.c. 4 pôles en série
Pas de raccordement	45 mm
Hauteur	205 mm
Largeur	185 mm
Profondeur	130 mm
Poids du produit	4,9 kg

Environnement

Normes	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Certifications du produit	KEMA-KEUR CCC
Degré de protection IP	IP40 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK	IK07 conforme à EN 50102
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-50...85 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	18,800 cm
Largeur de l'emballage 1	19,400 cm
Longueur de l'emballage 1	22,400 cm
Poids de l'emballage 1	5,538 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	22,918 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	16
Hauteur de l'emballage 3	50,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	100,000 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DÉEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.