



Principales

| | |
|------------------------------------|---|
| Gamme | Kaedra |
| Type de produit ou de composant | Coffret résistant intempéries |
| Type de coffret | Mini-coffret pour dispositif modulaire |
| Accessoires inclus avec le coffret | 1 support bloc connexion 1 kit de repérage |
| Description châssis | Perforé |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Installation du coffret | Surface |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 4 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 4 |
| Nombre de rangées horizontales | 1 |
| Classe d'isolation électrique | Double isolation Classe II |
| Équipement fourni | 1 kit de repérage 1 support de bornier |
| Type de face avant | Transparent |
| Puissance dissipée en W | 10 W |
| [In] courant assigné d'emploi | 63 A |
| Type de rail | DIN |
| Nbre coupe-circuit auto PG ISO | 3 |
| Description des verrouillages optionnels | Verrou sécurité en option |
| Matière du coffret | Polymère auto-extinguible |
| Largeur | 123 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Profondeur | 112 mm |
| Profondeur interne | 56 mm |
| Couleur | Porte: vert transparent Coffret: gris clair (RAL 7035) |
| Pays ciblé | France |

Environnement

| | |
|-------------------------------------|---|
| Normes | IEC 670 EN 50102 IEC 60439-3 EN 50262 IEC 60529 |
| Tenue au feu | 750 °C conforme à IEC 60695-2-1 |
| Degré de protection IP | IP65 conforme à IEC 60529 |
| Degré de protection IK | IK09 conforme à EN 50102 |
| Caractéristiques environnement (UV) | Résistant aux UV: classe 3 conforme à ISO 4582:2010 Test de dégradation par ultraviolet conforme à ISO 4892-2:2013 |
| Catégorie de surtension | II |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C |

Unités de conditionnement

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 11 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 20 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 500 g |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 9 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 22 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 34 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 41 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 4,8 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 216 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 128,304 kg |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |