



### Principales

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gamme                              | Kaedra                                                             |
| Type de produit ou de composant    | Coffret résistant intempéries                                      |
| Type de coffret                    | Mini-coffret pour dispositif modulaire                             |
| Accessoires inclus avec le coffret | 1 kit de repérage<br>1 bornier 8 trous<br>1 support bloc connexion |
| Description châssis                | Perforé                                                            |

### Complémentaires

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Installation du coffret                  | Surface                                                           |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée    | 6                                                                 |
| Nombre total de modules de 18 mm         | 6                                                                 |
| Nombre de rangées horizontales           | 1                                                                 |
| Classe d'isolation électrique            | Classe II<br>Double isolation                                     |
| Équipement fourni                        | 1 kit de repérage<br>1 bornier 8 orifices<br>1 support de bornier |
| Type de face avant                       | Transparent                                                       |
| Puissance dissipée en W                  | 11 W                                                              |
| [In] courant assigné d'emploi            | 63 A                                                              |
| Type de rail                             | DIN                                                               |
| Nbre coupe-circuit auto PG ISO           | 3                                                                 |
| Nombre de borniers                       | 1 avec 8 départs                                                  |
| Départs du bornier répartiteur           | 4 x 10 mm <sup>2</sup><br>4 x 16 mm <sup>2</sup>                  |
| Description des verrouillages optionnels | Verrou sécurité en option                                         |
| Matière du coffret                       | Polymère auto-extinguible                                         |
| Largeur                                  | 159 mm                                                            |
| Hauteur                                  | 200 mm                                                            |
| Profondeur                               | 112 mm                                                            |
| Profondeur interne                       | 56 mm                                                             |
| Couleur                                  | Porte: vert transparent<br>Coffret: gris clair (RAL 7035)         |
| Pays ciblé                               | France                                                            |

## Environnement

|                                     |                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                              | IEC 60439-3<br>EN 50102<br>IEC 60529<br>IEC 670<br>EN 50262                                                           |
| Tenue au feu                        | 750 °C conforme à IEC 60695-2-1                                                                                       |
| Degré de protection IP              | IP65 conforme à IEC 60529                                                                                             |
| Degré de protection IK              | IK09 conforme à EN 50102                                                                                              |
| Caractéristiques environnement (UV) | Résistant aux UV: classe 3 conforme à ISO 4582:2010<br>Test de dégradation par ultraviolet conforme à ISO 4892-2:2013 |
| Catégorie de surtension             | II                                                                                                                    |
| Température de fonctionnement       | -25...60 °C                                                                                                           |

## Unités de conditionnement

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 11,150 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 16,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 20,000 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 583,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 7          |
| Hauteur de l'emballage 2       | 22,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 34,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,500 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 4,352 kg   |
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 168        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 119,880 kg |

## Caractéristiques environnementales

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|