Fiche produit Legrand

REVOLUTION LEGRAND

Multipr.FB 4X2P+T corn. bur. tour paraf. 2M 1.5mm³ blc/noir

RÉF. 049410 | EAN. 3414971942424

Multipr.FB 4X2P+T corn. bur. tour paraf. 2M 1.5mm³ blc/noir

> La page produit

Description principale

Multipr.FB 4X2P+T corn. bur. tour paraf. 2M 1.5mm³ blc/noir

Description

Prise multiple verticale montable et rotative 4x2P+T. cordon 2m. protection contre les surtensions - blanc - noir

Caractéristiques techniques

Forme de boîtier	Autre
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO)	0
Nombre de prises avec contact de terre	0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre	0
Nombre de prises pour appareils froids	0
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)	0
Nombre de prises norme française (type E)	4
Nombre de prises type Bipasso (Italie)	0
Nombre de prises type P11 (Italie)	0
Nombre de fiches type P17 (Italie)	0
Nombre de prises type NEMA	0
Nombre de prises standard Suisse Type 13	0
Nombre de prises standard Suisse Type 15	0
Nombre de prises standard Suisse Type 23	0
Nombre de prises standard Suisse Type 25	0
Avec dispositif on/off	Oui

Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	TRUE
Traitement antimicrobien	FALSE
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Noir
Numéro RAL (équivalent)	9017
Transparent	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Longueur d'alimentation	2 m
Désignation NEMA	Sans
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non

Interrupteur différentiel	Non
Nombre de prises universelles multistandard	0
Filtre anti-parasite réseau	Non
Nombre d'autres prises de courant	0
Nombre de raccordements USB	0
Protection contre les surtensions	Oui
Courant nominal	16 A
Section de conducteur	1.5 mm^2
Avec couverture	Non
Matériau	Plastique

Compatible IFTTT	Non
Largeur	172 mm
Hauteur	370 mm
Temperature de stockage	-15-70 °C
Type de tension	AC
Tension nominale (Un)	220-230 V
Neutre obligatoire	Oui
Type de connexion	Non applicable
Mode de pose	Saillie
Objet connecté	Non

Documentation

Documentation technique

- F03117EN-00.pdf | PDF (0.23Mo)
- F03117FR-00.pdf | PDF (0.22Mo)

Page du catalogue et autres

- CB2022_2023NL_lr-p791.pdf | PDF (0.17Mo)
- CB2022_2023NL_lr-p796.pdf | PDF (0.14Mo)
- CB2022_2023FR_lr-p796.pdf | PDF (0.13Mo)
- CB2022_2023FR_lr-p791.pdf | PDF (0.16Mo)

Contrats et certificats

- OC / CB-FR_710065