

Fiche produit Legrand



REVOLUTION LEGRAND

Multipr.FB 5X2P+T Prem. paraf. USB A+C 1.5M 1.5mm² blanc/noi

RÉF. 049420 | EAN. 3414971942622

Multipr.FB 5X2P+T Prem. paraf. USB A+C 1.5M 1.5mm² blanc/noi

> [La page produit](#)

Description principale

Multipr.FB 5X2P+T Prem. paraf. USB A+C 1.5M 1.5mm² blanc/noi

Description

Multiprise premium rotative et fixable 5x2P+T avec chargeurs USB A + C et parafoudre câble 1,5m - blanc - noir

Caractéristiques techniques

Forme de boîtier	Autre
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO)	0
Nombre de prises avec contact de terre	0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre	0
Nombre de prises pour appareils froids	0
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)	0
Nombre de prises norme française (type E)	5
Nombre de prises type Bipasso (Italie)	0
Nombre de prises type P11 (Italie)	0
Nombre de fiches type P17 (Italie)	0
Nombre de prises type NEMA	0
Nombre de prises standard Suisse Type 13	0
Nombre de prises standard Suisse Type 15	0
Nombre de prises standard Suisse Type 23	0
Nombre de prises standard Suisse Type 25	0

Sans halogène	TRUE
Traitement antimicrobien	FALSE
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Noir
Numéro RAL (équivalent)	9017
Transparent	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Longueur d'alimentation	1.5 m
Désignation NEMA	Sans
Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non

Avec dispositif on/off	Oui
Interrupteur différentiel	Non
Nombre de prises universelles multistandard	0
Filtre anti-parasite réseau	Non
Nombre d'autres prises de courant	0
Nombre de raccordements USB	2
Protection contre les surtensions	Oui
Courant nominal	16 A
Section de conducteur	1.5 mm ²
Avec couverture	Non
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique

Largeur	100 mm
Hauteur	65 mm
Profondeur	424 mm
Température de stockage	-15-70 °C
Type de tension	AC/DC
Tension nominale (Un)	220-230 V
Neutre obligatoire	Oui
Type de connexion	Non applicable
Mode de pose	Saillie
Objet connecté	Non

Documentation

Documentation technique

-  F03121EN-00.pdf | PDF (0.23Mo)
-  F03121FR-00.pdf | PDF (0.23Mo)

Contrats et certificats

-  NF-NF012_2731/M1
-  OC / CB-FR_710036/M1

Page du catalogue et autres

-  CB2022_2023NL_lr-p791.pdf | PDF (0.17Mo)
-  CB2022_2023NL_lr-p796.pdf | PDF (0.14Mo)
-  CB2022_2023FR_lr-p796.pdf | PDF (0.13Mo)
-  CB2022_2023FR_lr-p791.pdf | PDF (0.16Mo)