



Principales

Gamme	Acti 9
Type de produit ou de composant	Peigne de raccordement
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	1L + N
Longueur modules de 18 mm	12

Complémentaires

Nombre de voies	6 N + 1 L
Configuration de pôles pour unidirectionnel	1 1P + N 1 2P
Pas de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre voie	36 mm
Marquage	N L
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	100 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V c.a.
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V c.a. conforme à EN 61439-2
Emplacement de montage	Haut ou bas sur bornes type tunnel Haut ou bas sur borne double
Pas de 9 mm	24
Largeur	220 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti 9 iK60) Acti 9 (Acti 9 iID) Acti 9 (Acti 9 iID K) Acti 9 (Acti 9 iSW) Acti 9 (Acti 9 iSW-NA) Multi 9 (Multi 9 C60)

Environnement

Normes	IEC 60947-7-1 EN 61439-2
Tenue au feu	960 °C (30 s) conforme à IEC 60695-2-1
Niveau de pollution	3 conforme à IEC 60947-7-1
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et cache-dents

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,000 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	21,400 cm
Poids de l'emballage 1	79,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	6,200 cm
Largeur de l'emballage 2	8,800 cm
Longueur de l'emballage 2	24,800 cm
Poids de l'emballage 2	460,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	7,821 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.