



## Principales

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Gamme                                    | Acti 9                     |
| Type de produit ou de composant          | Peigne de raccordement     |
| Mode d'installation                      | Horizontale                |
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire de raccordement |
| Description des lignes                   | 3L + N                     |
| Longueur modules de 18 mm                | 24                         |

## Complémentaires

|                                             |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de voies                             | 6 N + 3 L                                                                                                                                                             |
| Configuration de pôles pour unidirectionnel | 1 3P + N<br>1 4P                                                                                                                                                      |
| Pas de raccordement                         | 18 mm                                                                                                                                                                 |
| Type de connecteur                          | Dent                                                                                                                                                                  |
| Distance entre voie                         | 72 mm                                                                                                                                                                 |
| Marquage                                    | N L1 L2 L3                                                                                                                                                            |
| Isolement                                   | Isolé                                                                                                                                                                 |
| Présentation du produit                     | Découpable                                                                                                                                                            |
| [Ie] courant assigné d'emploi               | 100 A à 40 °C                                                                                                                                                         |
| [Ue] tension assignée d'emploi              | 415 V c.a.                                                                                                                                                            |
| [Ui] tension assignée d'isolement           | 500 V c.a. conforme à EN 61439-2                                                                                                                                      |
| Emplacement de montage                      | Haut ou bas sur bornes type tunnel<br>Haut ou bas sur borne double                                                                                                    |
| Pas de 9 mm                                 | 48                                                                                                                                                                    |
| Largeur                                     | 430 mm                                                                                                                                                                |
| Couleur                                     | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                      |
| Compatibilité de gamme                      | Acti 9 (Acti9 iC60)<br>Acti 9 (Acti 9 iK60)<br>Acti 9 (Acti 9 iID)<br>Acti 9 (Acti 9 iID K)<br>Acti 9 (Acti 9 iSW)<br>Acti 9 (Acti 9 iSW-NA)<br>Multi 9 (Multi 9 C60) |

## Environnement

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Normes                 | IEC 60947-7-1<br>EN 61439-2              |
| Tenue au feu           | 960 °C ( 30 s ) conforme à IEC 60695-2-1 |
| Niveau de pollution    | 3 conforme à IEC 60947-7-1               |
| Degré de protection IP | IP20 avec embouts et cache-dents         |

## Unités de conditionnement

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,600 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,400 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 46,600 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 289,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,600 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 8,400 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 46,600 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,546 kg  |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 35        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 11,866 kg |

## Caractéristiques environnementales

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                        |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                           |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                      |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |