

Fiche produit Legrand



PLEXO LEGRAND

Presse-étoupe ISO 16 - IP 68 capacité de serrage mini 4 mm

RÉF. 098001 | EAN. 3245060980016

Presse-étoupe ISO 16 - IP 68 capacité de serrage mini 4 mm

> [La page produit](#)

Description principale

Presse-étoupe ISO 16 - IP 68 capacité de serrage mini 4 mm

Description

Presse-étoupe ISO 16 - IP 68 - polyamide RAL 7001 (plastique) - joint néoprène - capacité de serrage mini 4 mm - capacité de serrage maxi 8 mm

Caractéristiques techniques

Type de filetage	Métrique
Taille de filetages métrique/PG	16
Taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz	Autre
Inclinaison du filetage	1.5 mm
Longueur de filetage	19 mm
Dimension du profil	22 mm
Dimension angulaire hexagonale	16.8 mm
Pour diamètre de câble jusqu'à	4-8 mm
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Polyamide
Type de traitement de la surface	Non traité
Sans halogène	TRUE
Renforcé en fibre de verre	Non
Classe de protection (IP)	IP68
Résistant aux chocs	Oui

Avec contre-écrou	Oui
Fixation sans contre-écrou	Oui
Modèle	Droit
Joint multi-passages	Non
Raccord à écrou de câble plat	Non
Serre cable	Non
Type de garniture d'étanchéité	Anneau d'étanchéité
Raccord à écrou divisible	Non
Temperature d'utilisation /d'installation	-20-80 °C
Version anti-déflagration	Non
Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans
Pour câble blindé	Non
Finition CEM	Non
Blindé	Non
Largeur	24 mm

Couleur	Gris
Numéro RAL	7001
Protection contre les courbures	Non

Hauteur	36 mm
Temperature de stockage	-20-80 °C

Documentation

Documentation technique

 F03595FR-01.pdf | PDF (1.11Mo)

 F03595EN-01.pdf | PDF (1.19Mo)

BIM, CAD, & design

 098001.dwg | DWG (0.11Mo)

Page du catalogue et autres

 CB2022_2023FR_lr-p426.pdf | PDF (0.13Mo)

 CB2022_2023NL_lr-p426.pdf | PDF (0.15Mo)

Contrats et certificats

 IMQ-CA02.06749

 VDE-40010044