

Fiche produit Legrand



P17 TEMPRA PRO LEGRAND

Socle tabl. 400V - 32A - 4P+T IP 44 - P17 Temptra Pro
RÉF. 555289 | EAN. 3245065552898

Socle tabl. 400V - 32A - 4P+T IP 44 - P17 Temptra Pro
[> La page produit](#)

Description principale

Socle tabl. 400V - 32A - 4P+T IP 44 - P17 Temptra Pro

Description

Socle de tableau 32A - 6h - 400V- 3P+N+T- CEE - IP44 - P17 Temptra Pro

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC	32 A
Tension selon EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rouge
Nombre de pôles	5
Position horaire des contacts de terre	6 h
Couleur caractéristique	Rouge
Classe de protection (IP)	IP44
Technique de raccordement	Borne à vis

Direction d'enfichage	Droit
Matériau	Plastique
Finition militaire	Non
Dimension de bride, verticale	84 mm
Ecart vertical entre les trous	70 mm
Dimension de bride, horizontale	84 mm
Ecart horizontal entre les trous	70 mm

Documentation

Documentation technique

- F01811FR-02.pdf | PDF (3.67Mo)
- LE05815AA-01.pdf | PDF (2.53Mo)
- F01811EN-03.pdf | PDF (9.37Mo)

Page du catalogue et autres

- CB2022_2023FR_lr-p532.pdf | PDF (0.19Mo)
- CB2022_2023NL_lr-p534.pdf | PDF (0.18Mo)
- CB2022_2023NL_lr-p532.pdf | PDF (0.16Mo)
- CB2022_2023NL_lr-p541.pdf | PDF (0.25Mo)
- CB2022_2023FR_lr-p534.pdf | PDF (0.18Mo)
- CB2022_2023FR_lr-p541.pdf | PDF (0.22Mo)

BIM, CAD, & design

No_interlocked_sockets_380_415V.rfa | RFA (1.59Mo)

Prises_non_verrouillées_380_415V.rfa | RFA (1.59Mo)

 555289.dwg | DWG (0.28Mo)

Contrats et certificats

 LGRP-2014-111-V1-EN.pdf | PDF (1.02Mo)

 IMQ-CA02.05951

 CCC-CQC2016010203837678

 OC / CB-FR_710665